



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

VELVET

С ЭФФЕКТОМ ПЕРЛАМУТРОВОГО БАРХАТА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ Образует свето- и влагостойкое, бархатистое покрытие с эффектом перламутра.
- ✓ Выдерживает многократную влажную уборку с применением мягких моющих бытовых средств.
- ✓ Пропускает водяной пар и воздух, что позволяет стенам свободно "дышать".
- ✓ Легко наносится и растирается без особых усилий, не оставляя подтеков.
- ✓ Содержит антисептические добавки.

Краткое описание	Высококачественное перламутровое бархатистое покрытие на основе акриловой дисперсии, для внутренних и наружных работ. Экологически чистое, водоразбавляемое, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Изготовлено по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. После нанесения образует разнотонную поверхность, имитирующую бархат.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, функциональных добавок, воды.
Цвет	серебро
Блеск	перламутровый
Область применения	Перламутровое покрытие с эффектом бархата предназначено для окрашивания оштукатуренных, зашпательванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке фрагментов в интерьере помещений. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и других объектах, в которых перламутровый блеск создает желаемый эффект.
Срок службы покрытия	до 10 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок, необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi.
Нанесение покрытия	Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой Финишной Farbitex Profi, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Фарбитекс Профи. В качестве первого слоя короткошерстным валиком нанести грунт-краску Base Farbitex Profi максимально заколерованный в цвет покрытия. После высыхания грунт-краски через 4-5 часов нанести первый слой декоративного покрытия с помощью кельмы (зеркального шпателя, мастерка) или короткошерстного валика. Через 2-4 часа наносится второй слой небольшими участками (0,7-1,0 м ²) толщиной 0,5-1,0 мм. Не дожидаясь высыхания материала, легкими разнонаправленными движениями пригладить поверхность всей плоскостью кельмы, при этом образовывается разнотонная поверхность, имитирующая бархат.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется; • для окрашивания одной поверхности следует применять декоративное покрытие одной партии; • с помощью покрытия Velvet легко сделать акцент в интерьере - выделить часть стены или зонировать пространство; • при декорировании отдельных элементов рекомендуется соседние участки закрыть малярным скотчем во избежание попадания на них мелких брызг; • осуществляя ручную колеровку декоративного покрытия, необходимо постепенно вводить колорант, капельным способом в незначительных количествах, постоянно перемешивая и оценивая результат пробным выкрасом; • при нанесении в 1 слой достигается лессирующий эффект – цвет подложки будет слегка заметен; если есть необходимость «укрыть» подложку полностью, рекомендуется наносить покрытие в 2 слоя; • для снижения блеска возможно разбавление покрытия лаком для лессировки сверхпрочным Farbitex Profi (для высокой защиты финишного слоя) или водой в необходимой пропорции.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	Расход декоративного покрытия варьируется от 100 до 230мл/м ² в зависимости от состояния, и способа нанесения.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).
Время высыхания	Время высыхания между слоями, при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% - 2-4 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание-24часа. Легкая влажная уборка возможна не ранее, чем через 2-3 недели.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Декоративное покрытие транспортируют в плотно закрытой таре, при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения – возможно расслоение, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,8л, 3л, 5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru