

Краска ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ЛАКРА

Для окрасочных работ при температуре от -20°C до +40°C

- Для внутренних и наружных работ
- Температура нанесения от -20°C до +40°C
- Можно применять без предварительного грунтования
- Быстро сохнет
- Колеровка универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для всесезонных окрасочных работ при температуре от -20°C до +40°C фасадов, цоколей зданий и сооружений всех типов, эксплуатирующих в различных климатических зонах при температуре от -50°C до +50°C. Для окраски стен внутри производственных, торговых, складских помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также спортивных и общественных помещений. Для первичной окраски и ремонтных работ. Для окраски минеральных оснований (бетон, кирпич, шифер, прочная цементная штукатурка), пенобетона, гипсокартона, загрунтованного металла, а также старых подготовленных лакокрасочных покрытий. Не наносить на влажные и обледенелые (промерзшие) основания!
СВОЙСТВА	Атмосферостойкая, образует прочное покрытие, стойкое к влаге, осадкам, УФ-излучениям, щелочам, промышленной среде предприятий и городов, не препятствует паропроницаемости стен. Может применяться без предварительного грунтования, быстро сохнет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхности, ранее окрашенные красками такого же типа (акриловыми, перхлорвиниловыми, водоэмульсионными и т. д.), необходимо очистить от пыли, грязи и отслоившейся краски, неровности и трещины зашпатлевать. Краски на минеральной основе необходимо полностью удалить с поверхности. Не наносить на влажные и обледенелые (промерзшие) основания!
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния. Наносить краску на окрашиваемую поверхность в один или несколько слоев методом распыления, кистью или валиком тонким равномерным слоем без потеков. Условия нанесения: температура окружающего воздуха от -20°C до +40°C и относительная влажность воздуха не более 70%. Температура самого лакокрасочного материала должна быть не ниже +15°C. Для нанесения первого слоя краску незначительно (до 10% массы) разбавить сольвентом или ксилолом. В процессе окрашивания разбавленный материал периодически перемешивают для предотвращения расслоения. Для исключения разнооттеночности краску одного цвета, но разных партий, необходимо смешать между собой. Очищать инструмент сольвентом или ксилолом.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 23°C и относительной влажности 70% Между слоями – не более 3ч, до отсутствия липкости. При отрицательных температурах время высыхания может составлять более суток.
РАСХОД	4-6 м ² /кг на однослойное покрытие в зависимости от цвета, способа нанесения и типа поверхности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА МАССА НЕТТО	Белый. Колеровка универсальными колеровочными пастами. 14кг.
СОСТАВ	Акриловый сополимер, наполнители, пигменты, целевые добавки, органические растворители.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»