

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

**new**



**ШТУКАТУРКА  
МУЛЬТИСТРУКТУРНАЯ**  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОЖЕСТВА ФАКТУР

**ИЗНОСОСТОЙКАЯ**  
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКОЙ  
ПРОХОДИМОСТЬЮ

**СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ**  
НЕ ТРЕБУЕТ ИДЕАЛЬНО РОВНОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ**  
ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОЖЕСТВА  
ФАКТУР

**ПРОСТА В НАНЕСЕНИИ**  
ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И СТРУКТУРИРУЕТСЯ



HEMPECKOE KACHECTBO  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



СРОК СЛУЖБЫ



#### ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

содержит кварцевый песок, что делает продукт прочным; подходит для помещений с высокой проходимостью



#### МУЛЬТИЭФФЕКТ

универсальная штукатурка подходит для создания множества фактур, таких как: карта мира, тысячи линий, цемент, бетон и др.



#### СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ

и не требует идеально ровной подготовленной поверхности



#### ПРАКТИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ

легко наносится и структурируется благодаря высокой пластичности продукта



#### МОЮЩАЯСЯ


отлично выдерживает влажную уборку




Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Штукатурка декоративная мультиструктурная (2.5 л) FARBITEX PROFИ	4300007990	4300007990	4690416121220
Штукатурка декоративная мультиструктурная (4.5 л) FARBITEX PROFИ	4300007991	4300007991	4690416121336
Штукатурка декоративная мультиструктурная (9 л) FARBITEX PROFИ	4300007992	4300007992	4690416121343



экологичная



для наружных  
и внутренних  
работ



водоразбавляемая



время  
высыхания 2-4ч





## СОВЕТЫ МАСТЕРА

- для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение Лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi,
- при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (3-4 м<sup>2</sup>), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;
- за один проход наносить покрытие от угла до угла;
- в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом,
- высохшая поверхность плохо поддается шлифовке, поэтому после нанесения штукатурки для удаления наплывов и крошек рекомендуем пригладить незатвердевший рельеф смоченной в воде мягкой кистью, поролоновой губкой или пластиковым двухлепестковым шпателем.



HEMECTOE KACHECTBO  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**  
PROFI



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
**PROFI**


**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

 [@abc\\_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [РЕМОНТ](#)

