



КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ
SHINE
МЕРЦАЮЩАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ создает ровную матовую поверхность с искрящимся эффектом
- ✓ влагостойкая, подходит для помещений с повышенной влажностью
- ✓ выдерживает деликатную влажную уборку
- ✓ образует прочное износостойкое покрытие
- ✓ простая в применении, обладает отличной укрывистостью
- ✓ экологически чистый продукт, не имеет запаха

Краткое описание	Высококачественная водно-дисперсионная влагостойкая краска с эффектом мерцания произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH. Краска отличается высокими декоративными и защитными свойствами. После нанесения образует ровную матовую плёнку с искрящимся эффектом.
Состав	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.
Цвет	белый, база А.
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей (кроме полов), специально предназначенных для окраски обоев, ранее окрашенных, предварительно загрунтованных, но не глянцевых покрытий.
Срок службы покрытия	более 5 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений, вымыть водой. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовок удалить, поверхность загрунтовать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi.
Нанесение покрытия	При необходимости, перед применением краску разморозить при температуре (20±5)°C, тщательно перемешать (расслоение не является браком). Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 2 слоя. При нанесении краскораспылителем, рекомендуется разбавлять краску чистой водой в количестве не более 5%.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется; • окрашивание поверхности производить от угла до угла за один проход; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии; • мерцающая краска поможет зрительно увеличить высоту потолка. Поверхности с мерцающим эффектом отражают свет и создают блики, добавляя объем пространству; • с помощью мерцающей краски легко сделать акцент в интерьере - выделить часть стены или зонировать пространство; • используйте валик со средним или коротким ворсом, чтобы шагреня получилась незначительной, а эффект мерцания сохранился; • максимальный эффект мерцания достигается при нанесении краски с помощью краскораспылителя; • для колеровки краски используйте колеры Ticiana MIX, которые подчеркнут эффект мерцания краски.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100 -150 г/м², средний расход на один слой. Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, её состояния и предварительной подготовки.
Колеровка	Колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C – максимум 4 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание - 24 часа. Набор прочности - 5 дней.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре краски до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении окрасочных работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Краску не рекомендуется смешивать с другими красками или растворителями. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3; 7; 14 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru