



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНОЕ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI

new



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI

EURO
качество

ЗАКРАСИТ
45 м²

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
DUPON
МОКРЫЙ ШЕЛК, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ИЗЯЩНАЯ ФАКТУРА
ЛЕГКАЯ, С ГЛУБОКИМ 3D МЕРЦАНИЕМ

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
И РЕСТАВРИРУЕТСЯ

ВЛАГОСТОЙКОЕ
ВЫДЕРЖИВАЕТ ЛЕГКУЮ ВЛАЖНУЮ
УБОРКУ

БЕЗ ЗАПАХА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
DUPON
МОКРЫЙ ШЕЛК, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ





СРОК СЛУЖБЫ

15
ЛЕТ



ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

паропроницаемое, стойкое к эксплуатационным нагрузкам



ИЗЯЩНАЯ ФАКТУРА

шелковое перламутровое покрытие, приятное на ощупь



ВЛАГОСТОЙКОЕ

выдерживает легкую влажную уборку



ДОЛГОВЕЧНОЕ

срок службы покрытия не менее 15 лет



БЕЗ ЗАПАХА

экологически чистый продукт

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ



1 ШАГ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Выровнять неровности шпатлевкой. Нанести грунт глубокого проникновения Farbitex Profi



2 ШАГ. ОКРАШИВАНИЕ

Поверхность окрасить моющей водно-дисперсионной краской Farbitex Profi, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия Dupon. При необходимости краску разбавить водой (в зависимости от поверхности и ее впитываемости).



3 ШАГ. НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ, 1 СЛОЙ

Первый слой нанести ровно, не допуская пропусков, с помощью валика с коротким ворсом, кельмой или шпателем.



4 ШАГ. НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ, 2 СЛОЙ

Второй слой нанести небольшими участками, формируя рисунок круговыми или разнонаправленными движениями, с помощью кельмы, кисти, валика или другого инструмента.




СОВЕТЫ МАСТЕРА

- материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется;
- колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуется колеровать дополнительный объем;
- при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (1-2 м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;
- за один проход наносить покрытие от угла до угла, не допускать образования просветов и нахлестов;
- для улучшения укрывистости покрытия Dupon желательно заколеровать краску Farbitex Profi моющейся в цвет покрытия Dupon для окрашивания основания (подложки);
- покрытие Dupon легко ремонтируется отдельными участками, того требующими. Необходимо слегка зашкурить поврежденный участок, загрунтовать, нанести базовый слой краски Farbitex Profi моющейся и затем аккуратно нанести Dupon, стараясь повторить рисунок поверхности;
- в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Декоративное покрытие мокрый шелк DUPON (0.9 л) FARBITEX PROFi	4300008110	4300008110	4690416121350
Декоративное покрытие мокрый шелк DUPON (2.5 л) FARBITEX PROFi	4300008111	4300008111	4690416121374
Декоративное покрытие мокрый шелк DUPON (4.5 л) FARBITEX PROFi	4300008112	4300008112	4690416121398



экологичное




для внутре работ



водоразбавляемое



время
высыхания **2ч**



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [РЕМОТ](#)

