



ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА

656037, Алтайский край г. Барнаул. пр. Калинина, 28
тел.: +7 (3852) 290-070

<http://www.tpg-rosal.ru>, e-mail: info@tpg-rosal.ru

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Общество с ограниченной ответственностью

Торгово-Промышленная Группа «Расал»

ИНН 2224138810, КПП 222401001, ОГРН 1102224000780,

Банк: Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск,

БИК 045004816,

р/с № 40702810804000003895, к/с № 301018110500000000816

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Трубы ППВХ для наружной канализации (SN4)

ТУ 22.21.21-002-65388423-2018

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ					Результат испытаний
1	Размеры, мм						
	<i>номинальный наружный диаметр</i>	110	160	200	250	315	Соотв.
	<i>допустимое отклонение диаметра</i>	+0,4	+0,5	+0,6	+0,8	+ 1,0	Соотв.
	<i>номинальная толщина стенки</i>	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	Соотв.
	<i>допустимое отклонение толщины стенки</i>	±0,6	±0,6	±0,7	±0,9	±1,0	Соотв.
	<i>средний внутренний диаметр раструба, мм</i>	110,4	160,5	200,6	250,8	316,0	Соотв.
	<i>средний внутренний диаметр раструба в зоне установки уплотнительного кольца, мм</i>	120,3	173,8	215,6	272,9	338,9	Соотв.
2	Температура начала плавления, °С, не менее	160					Соотв.
3	Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее	44,1					Соотв.
4	Ударная прочность по Шарпи, количество разрушившихся образцов, %, не более	10					Соотв.
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	25					Соотв.

Материал: Поливинилхлорид с плотностью используемого сырья не менее 1380кг/м³

Маркировка и упаковка: соответствуют требованиям ТУ **22.21.21-002-65388423-2018**

Цвет канализационной трубы ПВХ: рыжий (оттенки не регламентируются)

Производитель канализационной внутренней трубы ПВХ: ООО ТПГ "Расал"

Примечание: По сравнению с ПП – трубы ПВХ выдерживают большие внешние нагрузки при меньшей толщине стенки и более устойчивы к деформациям.

Дата изготовления: 2023 г



ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА

656037, Алтайский край г. Барнаул, пр. Калинина, 28
тел.: +7 (3852) 290-070

<http://www.tpg-rosal.ru>, e-mail: info@tpg-rosal.ru

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Общество с ограниченной ответственностью

Торгово-Промышленная Группа «Расал»

ИНН 2224138810, КПП 222401001, ОГРН 1102224000780,

Банк: Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск,

БИК 045004816,

р/с № 40702810804000003895, к/с № 301018110500000000816

Основные размеры и характеристики: Трубы изготавливаются в прямых отрезках номинальной длиной от 0,5 м до 6 м. Предельное отклонение длины от номинальной – не более 25 мм. При производстве трехслойной вспененной трубы с низким показателем плотности композиции вспененного слоя стенка выдерживается та же толщина, при производстве трубы без вспененного слоя с высоким показателем плотности всей композиции толщина стенки может снижаться, согласно допустимым отклонениям, указанным в паспорте качества для каждого диаметра соответственно, кольцевая жесткость при этом сохраняется.

Соединение при монтаже осуществляется раструбным способом. Герметичность раструба достигается за счет сжатия резинового кольца между стенками раструба и гладким концом трубы, при этом выдерживаются колебания геометрии трубы до 0,3 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствует требованиям ТУ **22.21.21-002-65388423-2018.**

Директор ООО ТПГ "Расал"



/Булава В.Н. ./