



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

МУЛЬТИСТРУКТУРНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ скрывает мелкие дефекты стен, не требует идеально ровной поверхности
- ✓ износостойкая, подходит для помещений с высокой проходимостью
- ✓ проста в нанесении, легко наносится и структурируется
- ✓ универсальная, подходит для создания множества фактур
- ✓ долговечное покрытие, срок службы - 15 лет
- ✓ экологически чистый продукт, не имеет резкого запаха

Краткое описание	Высококачественная штукатурка изготовлена на оборудовании Netzsch по специальным рецептурам, разработанным компанией ABC Farben. Позволяет создавать покрытия с эффектом грубо обработанного или состаренного камня, дерева, бетона, кирпичной кладки, "карта мира", "шубы", "тысячи линий" и множества других.
Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, доломитовая крошка, реологические добавки, вода.
Цвет	молочно-белый
Блеск	матовый
Область применения	Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.
Срок службы покрытия	15 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кельма, шпатель, структурный валик.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Рекомендуется предварительно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения Farbitex Profi. Затем для улучшенного сцепления штукатурки с поверхностью следует нанести грунтовку адгезионную для декоративных покрытий с кварцевым наполнителем Farbitex Profi.
Нанесение декоративного покрытия	Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали, толщиной слоя 1,0-2,0 мм, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка. Не рекомендуется наносить штукатурку при повышенной влажности и температуре ниже +10°C.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение Лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi, • при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (3-4 м2), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков; • за один проход наносить покрытие от угла до угла; • в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом; • высохшая поверхность плохо поддается шлифовке, поэтому после нанесения штукатурки для удаления наплывов и крошек рекомендуем пригладить незатвердевший рельеф смоченной в воде мягкой кистью, поролоновой губкой или пластиковым двухлепестковым шпателем.
Рекомендуемое количество слоев	1-3 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	0,7-1,2 л/м2, в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания "до отлипа" составляет 2-4 часа, полное высыхание - 24 часа, при температуре 20°C и нормальной влажности. Окончательный набор прочности покрытия - через 4 дня.
Колеровка	Универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Штукатурку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до 30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C, не более 1 месяца. Во время хранения возможно расслоение и нарастание вязкости штукатурки, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	2,5; 4,5; 9л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru